



ПОКРІВЕЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ T45

Профнастил T45 BILKA виготовляється зі сталевго листа, оцинкованого з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер).

Высокое качество исходных материалов позволяет использовать профилированные листы для обшивки фасада зданий преимущественно коммерческого и промышленного назначения. Может устанавливаться на крышу в качестве настила. Высота гофра составляет 45 мм.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

- Профнастил T45 BILKA виготовляється номінальною товщиною 0,4 – 1,0 мм відповідно до будівельних вимог
- стандартна довжина модулів складає від 0,500 до 13,5 м. Модулі іншої довжини стандартного асортименту можуть бути виготовлені після попередньої консультації з фахівцем компанії BILKA.
- широкому діапазоні відтінків
- T45 P** для фасаду;
- T45 A** для даху.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
	Номінальна товщина	0,4 - 1 мм
	Повна ширина	1010 мм
	Корисна ширина покриття	980 мм
	Висота гофра	45 мм
	Навантаження на поверхню	3 - 12,5 кг/кв.м
	Мінімальний ухил	8° якщо немає необхідності діагональних з'єднань / 14° у випадку діагональних з'єднань
	Гарантія на збереження глянцевого оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження оздоблення Wood	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія на збереження оздоблення GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Передбачуваний термін служби	60 років для покрівлі, стійкої до коливань температури	